



## HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 25M3/H

### Thiết bị khử Sắt

*Bình làm thoáng và xử lý thô.*

Tháp ôxy hoá,  $\phi$  400 mm,

H= 1600 mm

*Bình lọc INOX*

Vỏ bình lọc & kết cấu  $\phi$  1400 mm, H = 1600

mm, dày  $\delta$  3,5 mm.

Vật liệu khử Sắt, Mangan

Antraxit

Cát lọc thạch anh

Than hoạt tính

Bộ điều khiển áp lực

Van ống  $\phi$  60 mm (PVC)

Đồng hồ đo áp lực

### Thiết bị làm mềm

Vỏ thiết bị INOX  $\phi$  1100 mm

H = 1600 mm,  $\delta$  = 3,5 mm

Resin trao đổi ion PUROLITE C-100 E

Cát thạch anh

Sỏi

Đồng hồ đo áp lực

Autoval - 172 Osmonic

### Thiết bị lọc tinh

15 lõi lọc,  $\phi$  450, H=1000 mm

### Tủ điện và thiết bị khác

Bơm định lượng

Tủ điện điều khiển và hệ thống dẫn điện

Bơm Italia P = 4,5 KW,

H = 40m (01 dự phòng)

Hoá chất: Cloramin

Thùng đựng muối

Muối công nghiệp

Thùng chứa Cloramin



## HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 50M3/H

### **Thiết bị khử Sắt**

*Bình làm thoáng và xử lý thô.*

Tháp ôxy hoá,  $\phi$  400 mm,  
H= 1600 mm

### *Bình lọc INOX*

Vỏ bình lọc & kết cấu  $\phi$  1400 mm, H = 1600  
mm, dày  $\delta$  3,5 mm.

Vật liệu khử Sắt, Mangan

Antraxit

Cát lọc thạch anh

Than hoạt tính

Bộ điều khiển áp lực

Van ống  $\phi$  60 mm (PVC)

Đồng hồ đo áp lực

### **Thiết bị làm mềm**

Vỏ thiết bị INOX  $\phi$  1100 mm

H = 1600 mm,  $\delta$  = 3,5 mm

Resin trao đổi ion PUROLITE C-100 E

Cát thạch anh

Sỏi

Đồng hồ đo áp lực

Autoval - 172 Osmonic

### **Thiết bị lọc tinh**

15 lõi lọc,  $\phi$  450, H=1000 mm

### **Tủ điện và thiết bị khác**

Bơm định lượng

Tủ điện điều khiển và hệ thống dẫn điện

Bơm Italia P = 4,5 KW,

H = 40m (01 dự phòng)

Hoá chất: Cloramin

Thùng đựng muối

Muối công nghiệp

Thùng chứa Cloramin



## HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC BỀ MẶT 100M<sup>3</sup>/H

### **Thiết bị khử Sắt**

*Bình làm thoáng và xử lý thô.*

Tháp ôxy hoá,  $\phi$  400 mm,

H= 1600 mm

Bình lọc INOX

Vỏ bình lọc & kết cấu  $\phi$  1400 mm, H = 1600 mm, dày  $\delta$  3,5 mm.

Vật liệu khử Sắt, Mangan

Antraxit

Cát lọc thạch anh

Than hoạt tính

Bộ điều khiển áp lực

Van ống  $\phi$  60 mm (PVC)

Đồng hồ đo áp lực

### **Thiết bị làm mềm**

Vỏ thiết bị INOX  $\phi$  1100 mm

H = 1600 mm,  $\delta$  = 3,5 mm

Resin trao đổi ion PUROLITE C-100 E

Cát thạch anh

Sỏi

Đồng hồ đo áp lực

Autoval - 172 Osmonic

### **Thiết bị lọc tinh**

15 lõi lọc,  $\phi$  450, H=1000 mm

### **Tủ điện và thiết bị khác**

Bơm định lượng

Tủ điện điều khiển và hệ thống dẫn điện

Bơm Italia P = 4,5 KW,

H = 40m (01 dự phòng)

Hoá chất: Cloramin

Thùng đựng muối

Muối công nghiệp

Thùng chứa Cloramin



## **HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BỀ MẶT 200 M3/H**

### **THIẾT BỊ TRỘ LẮNG**

Máy trộn PAC – 95, Chất PAC - 95

Bơm công tác (Q = 50m<sup>3</sup>/h P=5,5 KW h=30m ) sục rửa .

### **THIẾT BỊ LỌC THÔ**

Bình lọc thô D=1700 mm H=2500mm sắt CT-3 dày 5 mm chân 400 mm lưới lọc và kết cấu lọc .

### **VẬT LIỆU LỌC THÔ**

Manganes- greensand lọc áp lực. Sỏi đỡ và cát Thạch Anh .

### **THIẾT BỊ LỌC TINH**

Bình lọc tinh D=1700 mm H=2500mm sắt CT-3 dày 5 mm chân 400 mm lưới lọc và kết cấu lọc.

### **VẬT LIỆU LỌC TINH**

Manganes- greensand lọc sắt mangan. Sỏi đỡ và cát Thạch Anh.

### **ĐIỀU KIỆN HỆ THỐNG LỌC**

Tủ điện hệ thống, Đồng hồ báo hiệu. Dây điện hệ thống, Rơ le kiểm soát, Phụ kiện đường ống

### **THIẾT BỊ SÁT TRÙNG NƯỚC**

Bơm định lượng clo + Bình chứa Clo- Ramin B, Clo -Ramin B-Javen

### **THIẾT BỊ KHỬ CẶN ĐIỆN TỬ SOFPAC SP 224 LẮP ĐẦU NGUỒN**

### **LẮP ĐẶT VẬN HÀNH CHẠY THỬ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ**